

賃貸借仕様書

- 1 件 名 盛岡市立あべたて保育園食器洗浄機賃貸借（長期継続契約）
- 2 履行期間 令和6年4月1日から令和12年3月31日まで
- 3 履行場所
盛岡市立あべたて保育園（盛岡市安倍館町14-40）
- 4 設置機器
ホシザキ 食器洗浄機 JWE-450WUC3 1台
ホシザキ トップテーブル JWE-TT-450WUC 1台
※当該機器の納入は、搬入、設置、確認等を含み、使用可能な状態をもってそれを認めるものとする。なお、必要な情報については事前に発注者に確認を行い、その指示に従うこととする。
- 5 業務内容
 - (1) 盛岡市立あべたて保育園に機器を令和6年4月1日から令和12年3月31日まで賃貸借する。
 - (2) 期間中はフルメンテナンス付きとし、初年度より年2回の定期点検・整備を無償（部品を含む）にて実施すること。点検結果に基づき、欠陥・破損等の発見及び修理等の必要のある場合、発注者に報告すること。
 - (3) 当該機器の保守及び故障修理等に係る経費については、発注者の使用に問題があった場合を除き、交換部品等を含めて、すべてこの契約に含むものとする。
 - (4) 故障修理等の対応については、発注者からの申し出に基づき、速やかに技術員を派遣し、正常な状態に回復させること。
 - (5) 賃貸借期間終了後は、発注者に無償譲渡するものとする。
- 6 その他
 - (1) 設置作業にあたっては、事前に発注者と協議を行い、了解を得たうえで行うこととする。
 - (2) 設置作業の際に建物等に損害を与えた場合は、受注者の負担により修復すること。
 - (3) 既存食洗器は撤去、廃棄することとし、その撤去費用もこの契約に含むものとする。
 - (4) 設置に係る送料、設置費用等は全て入札金額に含むこと。
 - (5) この仕様書に懷疑が生じたとき、又は明示されていない事項については、両者協議のうえ決定することとする。
 - (6) 令和6年度以降において盛岡市の歳出予算におけるこの契約に係る予算額の減額又は削除があった場合、盛岡市はこの契約を変更又は解除することができる。
 - (7) 支払いは月ごととし、毎月の履行が完了後に所定の方法により請求・支払いするものとする。

機器等内訳書

	機器名	メーカー・品番・規格・型番	数量
1	食器洗浄機	ホシザキ JWE-450WUC3	1 台
		外径寸法（幅×奥行×高さ） 600mm×650mm×1,350mm	
		電源 三相 200V	
		ラック（500×500mm）	
		排水ホース	
2	トップテ ブル	ホシザキ JWE-TT-450WUC	1 台
		外形寸法（幅×奥行×高さ） 471mm×653mm×103mm	

※上記製品については、同等品での入札を可とする。

ただし、同等品で入札を行う場合には、予め発注者に申請し、許可を受けるものとする。

なお、同等品の審査については、概ね下記の項目によって行うものとする。

(1) 小売価格（付属品等）

(2) 機能等

- ① 本体寸法は、600mm×650mm×1,400mm（幅×奥行×高さ）以内であること。
- ② 電源は三相 200V であること。
- ③ 電気容量は 4.9KVA（14.0A）以内で本体に漏電ブレーカーが装備されていること。
- ④ 最大消費電力 4,580W 以内であること。
- ⑤ 内外装はステンレス鋼板であること。
- ⑥ 扉は左右同時開閉式（通過高さ 330mm 以内）であること。
- ⑦ 1 時間に最大 45 ラック以上の洗浄処理能力を有すること。
- ⑧ 1 サイクルのすすぎ水量は 2.0ℓ 以内であること。
- ⑨ 洗浄温度とすすぎ温度が同時に表示可能であること。
- ⑩ ラックレールは庫内と一体型で庫内コーナーの形状は R 加工が施してあること。
- ⑪ 洗浄タンク底面は排水口に向かって傾斜がついていること。
- ⑫ 洗浄タンクは一体絞り構造であること。
- ⑬ 洗浄・すすぎノズルは一体型でワンタッチ脱着方式であること。
- ⑭ すすぎ時、上部洗浄ノズル、天井面をすすぐ構造であること。
- ⑮ 機械内部の洗浄・すすぎ配管は二重管構造で一本化してある構造であること。
- ⑯ ポンプは省エネ効果のあるインバータ制御を使用していること。
- ⑰ 標準装置として加温機能を有し、洗浄温度 60 度以上、すすぎ温度 80 度以上で温度調節可能なこと。
- ⑱ 異常が発生した場合洗浄機本体にエラー表示をすること。
- ⑲ 排気ダクト等が不要な構造であること。