

自立柱点検マニュアル

公衆街路灯の自立柱は、老朽化等による倒壊等の危険がないか定期的に点検を行うことをお勧めします。点検簿等をつけておきますと、管理や引継ぎ等が円滑になります。点検の時期は1～2年毎を目安に、台風シーズン前や雪が積もる前に行いましょう。

※自立柱とは、電力会社所有の電柱ではなく、町内会所有の自立柱（防犯灯のみがついている、電柱番号が振られていないなど）を指します。

□木柱

| チェック項目 | 方法 | ランク※ | 処置 |
|--------------------|----|------|-------|
| 著しい傾き、曲がり、凹み、変形の有無 | 目視 | A | 撤去・交換 |
| 腐食の有無（重度） | 目視 | A | 撤去・交換 |
| 孔開きの有無 | 目視 | A | 撤去・交換 |
| 腐食の有無（軽度） | 目視 | B | 補修 |
| 塗装の傷・劣化の有無 | 目視 | C | 経過観察 |

□鋼管柱

| チェック項目 | 方法 | ランク※ | 処置 |
|--------------------|----|------|-------|
| 著しい傾き、曲がり、凹み、変形の有無 | 目視 | A | 撤去・交換 |
| 発錆の有無（重度） | 目視 | A | 撤去・交換 |
| 孔開きの有無 | 目視 | A | 撤去・交換 |
| 発錆の有無（軽度） | 目視 | B | 補修 |
| 塗装の傷・劣化の有無 | 目視 | C | 経過観察 |

※各ランクの状態

| ランク | 状態 |
|-----|---------------------|
| A | 危険な状態、またはその可能性がある状態 |
| B | 劣化が進行している状態 |
| C | 劣化が軽微な状態 |

参考（一般社団法人 日本照明工業会作成）
「鋼製照明用ポール 点検・診断のおすすめ」

自立柱の交換・修繕及び撤去について

自立柱の交換・修繕や撤去の際には、「盛岡市街灯設置費等補助制度」を御利用ください。補助制度の詳細については、盛岡市ホームページ「街灯設置費等補助について」に掲載しています。毎年9月末までに、次年度の実施計画を提出いただくこととしていますので、補助を希望される町内会等は提出をお願いいたします。

チェックシート

| | | ラ ン ク | (記載例) 管理番号 | 管理番号 | 管理番号 | 管理番号 | 管理番号 |
|------------------------|---------------|-------------|-----------------|------|------|------|------|
| 点検日 | | / | R〇/〇/〇 | | | | |
| 著しい傾き、曲がり、 凹み、変形の有無 | | A | ○ | | | | |
| 木柱 | 腐食の有無 (重度) | A | × | | | | |
| 鋼管柱 | 発錆の有無 (重度) | A | — | | | | |
| 孔開きの有無 | | A | ○ | | | | |
| 木柱 | 腐食の有無 (軽度) | B | × | | | | |
| 鋼管柱 | 発錆の有無 (軽度) | B | — | | | | |
| 塗装の傷・劣化の有無 | | C | × | | | | |
| 今後の対応 | | / | 撤去・交換 | | | | |
| 備考 | | / | 前回は2年前 にチェック | | | | |

記入記号 ○：有り ×：無し

※一つでも○がついている場合はランクに応じた処置をお勧めします。

ランクに応じた処置方法 (例) A：撤去・交換 B：補修 C：経過観察