

機 器 内 訳 書

No.	機器名	仕様	数量
1	パーソナルコンピュータ	OS:Windows11 Pro 64bit	6
		CPU:インテルCore i7-14700プロセッサ 5.4GHz 以上	
		メモリ:32GB(16GB×2) DDR5 以上	
		グラフィックボード:NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB 以上	
		ストレージ:SSD 1TB、PCI Express接続NVMe 以上	
		光学ドライブ:DVD-R/RW	
		キーボード:PS/2 またはUSB接続で、テンキーが付いたもの	
		LAN:10/100/1000BASE-T 以上	
		USB:USB3.2規格4ポート、USB2.0規格4ポート 以上	
		ディスプレイ接続:DisplayPort またはHDMIで、下記の液晶ディスプレイの接続に対応したものであること	
		ヘッドフォン出力端子(ステレオミニジャック)	
		PCケースの寸法:高さ370mm×幅180mm×奥行310mm以下のこと	
2	液晶ディスプレイ	保証:オンサイト5年保証	6
		マウス:ロジクール製M705m	
		サイズ:27型相当	
		解像度:4KUHD(3840×2160) 以上	
		パネル:IPSまたはAAS	
		パネルの光沢:ノングレア	
		表示色:約10.7億色以上	
		視野角(水平/垂直):178° /178° 以上	
		sRGBカバー率:99% 以上	
		接続:DisplayPort またはHDMI	
		スピーカー:搭載の有無を問わない	
		保証:5年保証	
3	ファイルサーバー	容量:16TB(実容量) 以上	1
		ストレージ:NAS専用HDD、4TB×4ドライブ(NAS専用HDDとする)	
		RAIDレベル:RAID6	
		インターフェース:10/100/1000BASE-T 以上	
		Active Directoryに対応なこと	
		USB:USB3.2規格2ポート 以上	
		UPS連動:シャットダウンが可能なこと	
		保証:オンサイト5年保証(HDD返却不要)	
	ファイルサーバー 周辺機器	UPS:上記ファイルサーバーに対応可能なこと(5年保証付き)	1
		バックアップ用外付HDD:容量16TB、USB3.2規格、買い換え推奨通知 以上	
4	カラーレーザープリンタ	容量:16TB(実容量) 以上	1
		ストレージ:NAS専用HDD、4TB×4ドライブ(NAS専用HDDとする)	
		RAIDレベル:RAID6	
		インターフェース:10/100/1000BASE-T 以上	
5	ソフトウェア	Active Directoryに対応なこと	6
		USB:USB3.2規格2ポート 以上	
		UPS連動:シャットダウンが可能なこと	
		保証:オンサイト5年保証(HDD返却不要)	
6	デジタル一眼レフカメラ 及びカメラ関連機器	UPS:上記ファイルサーバーに対応可能なこと(5年保証付き)	2
		バックアップ用外付HDD:容量16TB、USB3.2規格、買い換え推奨通知 以上	
		本体:NEC製PR-L3C731	
		専用スタンド:PR-L3C751-CN	
		Postscriptソフトウェアキット(平成2書体):PR-L3C751-PSH	
		保証:PrinterSupportPack5年:PR-LSB3C751-5	
		SONY ILCE-7M4 ※	
		SONY SEL24105G ※	
		SONY バッテリー NP-FZ100 ※	
		SONY HVL-F46RM ※	
		SONY SEL70200GM2 ※	
		SIGMA 20mm F2 DG DN Contemporary (SONY Eマウント) ※	
		SONY FE50mm F1.8 ※	
		マルミ光機 DHG LENS PROTECT 77mm	
		マルミ光機 DHG LENS PROTECT 62mm	
		マルミ光機 DHG LENS PROTECT 49mm	
		SanDisk Extreme PRO SDXC 64GB UHS-II V60	
		マンフロット MA3-BP-H ブラック	

※の製品は製品指定とする。