

(別表2) 照明器具仕様一覧 (盛岡市本庁舎)

項目	要求仕様		
	A-1 直管LEDランプ FL20	A-2 直管LEDランプ HF32	A-3 直管LEDランプ HF32
器具光束	1,000lm以上	2,500lm以上	2,500lm以上
定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	13.8W以下
質量	120g以下	220g以下	220g以下
色温度	5,000K	5,000K	5,000K
演色評価数	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
電源内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
給電方式	片側	片側	両側
機能	非調光	非調光	非調光
交換方式	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換
その他	-	-	-
数量	9	36	1

項目	要求仕様		
	-	D-2 LED非常灯兼用 FL20×2	D-3 LED非常灯兼用 HF32
器具光束	-	2,000lm以上	3,300lm以上
定格消費電力	-	13.4W以下	20.9W以下
質量	-	2400g以下	4500g以下
色温度	-	5,000K	5,000K
演色評価数	-	Ra85以上	Ra83以上
設計寿命	-	40,000時間以上	40,000時間以上
電源内蔵	-	内蔵	内蔵
給電方式	-	-	-
機能	-	-	非調光
交換方式	-	器具交換	器具交換
その他	-	-	-
数量	-	3	31

項目	要求仕様		
	E-1 LED非常灯 白熱球100形	-	-
器具光束	-	-	-
定格消費電力	3.5W以下	-	-
質量	200g以下	-	-
色温度	5,000K	-	-
演色評価数	Ra70以上	-	-
設計寿命	40,000時間以上	-	-
電源内蔵	別置	-	-
給電方式	-	-	-
機能	-	-	-
交換方式	器具交換	-	-
その他	-	-	-
数量	4	-	-

項目	要求仕様		
	F-1		
	LEDブラケット 白熱球100W	-	-
器具光束	550lm以上	-	-
定格消費電力	5.3W以下	-	-
質量	80g以下	-	-
色温度	5,000K	-	-
演色評価数	Ra85以上	-	-
設計寿命	40,000時間以上	-	-
電源内蔵	-	-	-
給電方式	-	-	-
機能	非調光	-	-
交換方式	器具交換	-	-
その他	-	-	-
数量	1	-	-

項目	要求仕様		
	G-1		
	LED道路灯 水銀灯300W	-	-
器具光束	8,000lm以上	-	-
定格消費電力	51.0W以下	-	-
質量	7500g以下	-	-
色温度	5,000K	-	-
演色評価数	Ra75以上	-	-
設計寿命	60,000時間以上	-	-
電源内蔵	-	-	-
給電方式	-	-	-
機能	-	-	-
交換方式	器具交換	-	-
その他	-	-	-
数量	14	-	-