

(別表2) 照明器具仕様一覧 (内丸分庁舎)

項目	要求仕様		
	A-1	A-2	
	直管LEDランプ FL20	直管LEDランプ HF32	-
器具光束	1,000lm以上	2,500lm以上	-
定格消費電力	6.1W以下	13.8W以下	-
質量	120g以下	220g以下	-
色温度	5,000K	5,000K	-
演色評価数	Ra83以上	Ra83以上	-
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	-
電源内蔵	内蔵	内蔵	-
給電方式	片側	片側	-
機能	非調光	非調光	-
交換方式	ランプ交換	ランプ交換	-
その他	-	-	-
数量	47	746	-

項目	要求仕様		
	B-1	B-2	
	LED埋込スクエア FHP32×3	LED埋込スクエア FHP45×3	-
器具光束	4,500lm以上	6,000lm以上	-
定格消費電力	31.5W以下	39.2W以下	-
質量	2900g以下	3800g以下	-
色温度	5,000K	5,000K	-
演色評価数	Ra85以上	Ra85以上	-
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	-
電源内蔵	内蔵	-	-
給電方式	-	-	-
機能	-	-	-
交換方式	器具交換	器具交換	-
その他	-	-	-
数量	8	4	-

項目	要求仕様		
	C-1	C-2	C-3
	非常灯兼用 FL20	LED非常灯兼用 FL20×2	非常灯兼用 HF32
器具光束	1,000lm以上	2,000lm以上	2,500lm以上
定格消費電力	6.1W以下	13.4W以下	16.0W以下
質量	1000g以下	2400g以下	1900g以下
色温度	5,000K	5,000K	5,000K
演色評価数	Ra85以上	Ra85以上	Ra83以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
電源内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
給電方式	-	-	-
機能	非調光	非調光	非調光
交換方式	器具交換	器具交換	器具交換
その他	-	-	-
数量	1	4	1

項目	要求仕様		
	C-4		
	非常灯兼用 HF32×2	-	-
器具光束	5,200lm以上	-	-
定格消費電力	32.3W以下	-	-
質量	2200g以下	-	-
色温度	5,000K	-	-
演色評価数	Ra83以上	-	-
設計寿命	40,000時間以上	-	-
電源内蔵	内蔵	-	-
給電方式	-	-	-
機能	非調光	-	-
交換方式	器具交換	-	-
その他	-	-	-
数量	14	-	-

項目	要求仕様		
	D-1	D-2	
	LED非常灯 白熱球100形	LED非常灯 白熱球100形	-
器具光束	-	-	-
定格消費電力	3.5W以下	3.5W以下	-
質量	600g以下	200g以下	-
色温度	5,000K	5,000K	-
演色評価数	Ra70以上	Ra70以上	-
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	-
電源内蔵	別置	別置	-
給電方式	-	-	-
機能	-	-	-
交換方式	器具交換	器具交換	-
その他	-	-	-
数量	2	53	-

項目	要求仕様		
	E-1	E-2	
	LEDダウンライト 白熱球60形	LEDダウンライト 白熱球60形	-
器具光束	450lm以上	450lm以上	-
定格消費電力	4.6W以下	4.6W以下	-
質量	190g以下	190g以下	-
色温度	2,700K	5,000K	-
演色評価数	Ra85以上	Ra85以上	-
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	-
電源内蔵	-	-	-
給電方式	-	-	-
機能	非調光	非調光	-
交換方式	器具交換	器具交換	-
その他	防雨・防湿	防雨・防湿	-
数量	1	1	-

項目	要求仕様		
	F-1		
	LEDシーリング FCL30	-	-
器具光束	3,300lm以上	-	-
定格消費電力	26.4W以下	-	-
質量	900g以下	-	-
色温度	昼光色	-	-
演色評価数	Ra85以上	-	-
設計寿命	40,000時間以上	-	-
電源内蔵	-	-	-
給電方式	-	-	-
機能	調光	-	-
交換方式	器具交換	-	-
その他	-	-	-
数量	1	-	-

項目	要求仕様		
	G-1	G-2	G-3
	LED電球 白熱球60形	LED電球 白熱球60W	LED電球 白熱球60W
器具光束	750lm以上	800lm以上	800lm以上
定格消費電力	5.6W以下	7.1W以下	7.1W以下
質量	60g以下	90g以下	90g以下
色温度	2,700K	2,700K	5,000K
演色評価数	Ra83以上	Ra83以上	Ra83以上
設計寿命	40,000時間以上	40,000時間以上	40,000時間以上
電源内蔵	-	-	-
給電方式	-	-	-
機能	-	-	-
交換方式	ランプ交換	ランプ交換	ランプ交換
その他	-	-	-
数量	1	1	6